



Производство
металлических
дверей с 2006 года

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ООО «Двери Маркет», г. Москва

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:

тел: +7 (495) 220-22-88

e-mail: info@dvery.ru

www.dvery.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на металлическую дверь
производства ООО «Двери Маркет»



Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор металлической двери
производства компании «Двери Маркет»!

Заказ № _____

Дата установки « ____ » 20 ____ г.

Количество изделий, принятых на гарантийное обслуживание: _____ шт.

Адрес установки двери: _____

**ООО «Двери Маркет» обязуется устранять нарушения в работе
металлической двери при условии соблюдения покупателем инструкции
эксплуатации двери, представленной в данном документе, в течение
следующих гарантийных сроков:**

1. гарантия на металлоконструкцию двери – 3 года
2. гарантия на замки «CISA», «MOTTURA» (Италия) – 6 месяцев
3. гарантия на замки «KALE», «CRIT», «METTEM» – 3 месяца
4. гарантия на замки «ПРО-САМ» и другие – 1 месяц

Гарантия не распространяется на дверь,
если заказчик производил монтаж двери своими силами!

**Обязательным условием гарантийного обслуживания является
предоставление покупателем данного гарантийного талона,
а также договора поставки товара.**

Монтаж произвел _____ / _____
Фамилия И.О. _____
Подпись _____

**Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами эксплуатации
приобретенного Вами изделия.**

- Металлическая дверь имеет большой вес от 50-180 кг, открывайте и закрывайте дверь с осторожностью, берегите пальцы рук и ног (особенно детей).
- Категорически запрещается очищать поверхность двери различными абразивными материалами!
- Запрещается протирать дверь химическими препаратами (уайт-спирит, растворитель, мыльный раствор и т.д.). Данного правила придерживайтесь при эксплуатации изделий с различными вариантами отделки (порошковое напыление, МДФ-панели, винилпластик, пластик, массив дерева и т.д.). Для очистки двери используйте мягкую, слегка влажную тряпку, после этого насухо протрите дверь.
- Не допускается упаковка двери в полиэтиленовую плёнку без герметизации. Это может привести к скоплению влаги и, в будущем, к коррозии металлической основы двери.
- Не допускается прямое попадание солнечных лучей и осадков на дверь, облицованных декоративными панелями, т.к панель может поменять оттенок, растрескаться или отслоиться.
- Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка, это может повредить его механизм.
- Не допускается загрязнение отверстий под ригели, это может привести к нарушению функциональности замка.
- Не допускается попадание влаги на механизмы замка, в зимнее время это может привести к поломке замкового механизма.
- Каждые полгода рекомендуется наносить на ригели и механизмы замка смазку (типа WD-40), это обеспечит более долгий срок службы замка.
- Не стоит хлопать дверью, чтобы не повредить защелку замка! При резком захлопывании металлической двери, удар под весом дверной конструкции принимает на себя именно защелка. Слойкое и плавное закрытие и открытие двери гарантирует долгий срок ее эксплуатации.
- Рекомендуем смазывать защелку замка один в раз месяц (смазка литол).
- Важно! Сначала откройте дверь ключом и только потом нажимайте на ручку, в противном случае замок может не открыться или выйти из строя.
- Закрывать и открывать дверь ключом следует после того, как полотно двери зафиксировано на защелку.
- Запрещается разбирать замок самостоятельно, в противном случае гарантийные обязательства на данное изделие не будут распространяться.
- Также рекомендуется один раз в два года смазывать петли двери (смазка литол).

**При соблюдении данных правил эксплуатации металлической двери,
компания «Двери Маркет» гарантирует исправную работу двери
и её механизмов в течении всего гарантийного срока.**

ООО «Двери Маркет», г. Москва
По вопросам гарантийного обслуживания обращаться:
тел: +7 (495) 220-22-88, e-mail: info@dvery.ru
www.dvery.ru